

PROFI SILOFOLIE BLACK

Die sicherste Art Silage abzudecken

IHRE **PROFI** VORTEILE

- 3-lagige Coex-Folie aus innovativen Rohstoffen
- Optimierte, verbesserte mechanische Eigenschaften
- Einfaches Handling durch geringeres Flächengewicht
- Umweltschonend durch geringeren Verbrauch von Rohstoffen
- Vollständig wiederverwertbar
- Hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis

Technische Daten	DLG Norm	PROFI SILOFOLIE BLACK
Farbe		Schwarz
Dicke		150 my
Garantie auf UV-Beständigkeit		12
Reißkraft längs [N] DIN EN ISO 527 – 1/3	25	37
Reißkraft quer [N] DIN EN ISO 527 – 1/3	25	39
Reißdehnung längs [%] DIN EN ISO 527 – 1/3	400	650
Reißdehnung quer [%] DIN EN ISO 527 – 1/3	400	800
Reißfestigkeit längs [N/mm ²] DIN EN ISO 527 – 1/3	17	25
Reißfestigkeit quer [N/mm ²] DIN EN ISO 527 – 1/3	17	26
Gasdurchlässigkeit [Cm ³ /m ² d] DIN 53380 (Sauerstoff)	250	180
Dart-Drop (Methode A) [g] ASTM1709	keine	500

Abmessung (Breite/Länge in m)	50	400
8	■	■
10	■	■
12	■	■
14	■	■
16	■	■
18	■	■
20	■	■